



Additional equipment - optional:

- :: E400, H800, ST 170 jibs;
- :: Extension cord for operator panel installation;
- :: Wheel chassis;
- :: Wireless remote control – wi-fi;
- :: Wireless/ wired communication;
- :: Snowmatic – the management program of the snowmaking system operation;
- :: Hydrant drive;
- :: 20m extension cord to hydrant drive.

Zusätzliche Ausstattung:

- :: Schwenkarme: E400, H800, ST 170;
- :: Verlängerungskabel zum Fixieren des Bedienpultes an den Schwenkarm;
- :: Unterwagen auf Rädern;
- :: Fernbedienung über WLAN;
- :: kabellose oder kabelgebundene Kommunikation;
- :: Snowmatic – Software für die Verwaltung des Betriebes von Beschneigungssystem;
- :: Hydrantenantrieb;
- :: Verlängerungskabel 20 m lang für den Hydrantenantrieb.



Weight / Maße

Snowgun without a chassis / Schneekanone ohne Unterbau	600 kg
Complete chassis with stabilizers / Stützenunterbau, komplett	150 kg
Wheel chassis / Radunterbau	235 kg

General technical data / Technische Daten

Water sections / Anzahl der Wasserkammer	4
Nucleation sections / Anzahl der Nukleatorringe	1
Water nozzles / Anzahl der Wasserdüsen	120
Nucleation nozzles / Anzahl der Nukleatoren	8
Water pressure / Betriebswasserdruck	8-40 bar
Water consumption / Wasserverbrauch	do 645 l/min
Snow production / Schneeproduktion	105 m ³ /h

Electricity / Elektrik

Nominal power consumption / Nennleistung	22 kW
Heating of water ring / Heizung des Wasserringes	2,4 kW
Compressor / Kompressor	4 kW
Fan engine / Gebläsemotor	15 kW
Other elements / Sonstige Komponenten	0,6 kW

Dimensions / Abmessungen

Width / Breite	transport - 1350 mm / für den Transport - 1350 mm with feet - 2138 mm / inklusive Stützen - 2138 mm with wheels - 2138 mm / inklusive Räder - 2138 mm
Height / Höhe	transport - 2596 mm / für den Transport - 2596 mm with feet - 2527 mm / inklusive Stützen - 2527 mm with wheels - 2649 mm / inklusive Räder - 2649 mm
Length / Länge	transport - 1573 mm / für den Transport - 1573 mm with feet - 2288 mm / inklusive Stützen - 2288 mm with wheels - 3016 mm / inklusive Räder - 3016 mm

